


VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLDATI!

A



160

160

dvokrilno

21.01.2013.

P-O1 - okno

zid. mera: 160/160

kom.: 11

Enodelno okno iz PVC profilov zaobljenih robov. Barva profilov po izbiri projektanta.

Zasteklitev: termoizolacijsko steklo 6+16+4.

Okovje tipsko.


Odpiranje: okoli vertikalne in okoli horizontalne osi.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

B

(PVC profili pritliče
namesto Alu) 11.01.2013.

C



80

80

P-O2 - okno

zid. mera: 80/80

kom.: 2

Enodelno okno iz PVC profilov zaobljenih robov. Barva profilov po izbiri projektanta.

Zasteklitev: termoizolacijsko steklo 6+16+4.

Okovje tipsko.


Odpiranje: okoli vertikalne in okoli horizontalne osi na ventus, ročica 1.60 m od tal.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

D

(PVC profili pritliče
namesto Alu) 11.01.2013.

E



100

220

P-V1 - notranja vrata

zid. mera: 100/220 (svetla mera: 90/215)

kom.: 5 (leva: 4, desna: 1)

Enokrilna vrata v suhomontažnem kovinskem podboju z osnovno antikorozijsko zaščito in prašno barvana.

Krilo je lamelne konstrukcije, obojestransko obloženo s pralno oblogo, brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi s trdimi nalimki.

Oprema: okovje tipsko, tečaji težje izvedbe, uležajeni, zaobljena kovinska kljuka - kromirana, cilindrična ključavnica, rozeti za kljuko in ključavnico sta ločeni, sistem "enotnega" ključa - sistem odpiranja določi investitor.

Vse barve po RAL - po izbiri projektanta.

F