

2. OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA PRIDOBLENIH SMERNIC

2.1 PRISTOJNI NOSILCI UREJANJA PROSTORA

Glede na vsebino predlaganih sprememb in dopolnitev OPPN so bili v Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN za podajo smernic določeni naslednji nosilci urejanja prostora: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje in Ministrstvo za kulturo. Kasneje so bili v postopku priprave dopolnjenega osnutka, glede na dodatno predlagano spremembo, da se do izgradnje kanalizacijskega omrežja dopusti gradnja malih čistilnih naprav, za podajo smernic določeni še naslednji nosilci urejanja prostora: JEKO – IN, d.o.o., Sektor oskrbe z vodo, Sektor komunalnih dejavnosti in kanalizacija, MOP, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Ministrstvo za promet, Elektro Gorenjska, d.d. in ELES, d.o.o..

Na podlagi vloge pripravljavca so v zakonsko določenem roku smernice k spremembam in dopolnitvam OPPN podali:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
2. JEKO – IN, d.o.o., Sektor oskrbe z vodo
3. JEKO – IN, d.o.o., Sektor komunalnih dejavnosti
4. JEKO – IN, d.o.o., kanalizacija
5. MOP, ARSO, Urad za upravljanje z vodami
6. Elektro Gorenjska, d.d.
7. ELES, d.o.o.

Naknadno sta svoje smernice podala še:

8. MINISTRSTVO ZA KULTURO
9. MINISTRSTVO ZA PROMET, Direktorat za ceste

2.2 POVZETEK SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA:

2.2.1 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (smernice št. 350-123/2011-3-DGZR, z dne 13.05.2011)

- **Smernice:**

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom niso bile določene.

- **Obrazložitev upoštevanja danih smernic: /**

2.2.2 JEKO-IN d.o.o., Sektor oskrbe z vodo (smernice št. III/04-AK-11-ŽI/2011 z dne 01.16.2011)

- **Smernice:**

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica posebne smernice niso bile določene.

- **Obrazložitev upoštevanja danih smernic: /**

2.2.3 JEKO-IN d.o.o., Sektor komunalnih dejavnosti (smernice št. III/02-TH-09-ŽI/2011 z dne 01.16.2011)

- **Smernice:**

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica posebne smernice niso bile določene.

- **Obrazložitev upoštevanja danih smernic: /**

2.2.4 JEKO-IN d.o.o., kanalizacija (smernice št. III/02-MK-53-ŽI/2010 z dne 09.05.2011)

- **Smernice:**

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica so bile podane naslednje smernice:

Splošno za področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod:

1. V občini Žirovnica je za naselja Rodine, Smukuč, Doslavče, Breznica, Vrba in del naselja Zabreznica zgrajen ločen sistem kanalizacije, ki je s kanalom povezan s čistilno napravo Radovljica.
2. Za naselja Zabreznica, Selo in Žirovnica je zgrajen mešan kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s skupinskimi greznicami in ponikovalnicami.
3. Vsi novi kanali se gradijo v ločenem sistemu, razen v primerih, ko padavinske vode ni možno izločiti iz sistema, ker ni ustreznega odvodnika oz. ni možnosti ponikanja in kadar je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.
4. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l.RS, št. 109/07) in Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l.RS, št. 105/02, 50/04) določata pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri izvajanju obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
5. V aglomeraciji Moste je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih vod do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijo priključene najmanj 80% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.
6. V aglomeracijah Žirovnica, Smukoč in Breg je potrebna izgradnja kanalizacijskega omrežja s čiščenjem odpadnih vod do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017 pa mora biti na javno kanalizacijsko omrežje priključeno najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na tem območju.
7. **Do izgradnje javne kanalizacije je na teh območjih dovoljeno odvajati komunalno odpadno vodo v male čistilne naprave, ki morajo biti dostopne vozilom za praznjenje. Ko bo javna kanalizacija zgrajena, bo priključitev obvezna po pogojih upravljavca javne kanalizacije.**

Pogoji:

8. Način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode opredeljuje Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica (Ur.l. RS, št. 54/2007).
9. Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi ali obnavlja javna kanalizacija, je priključitev ali preureditev obstoječega priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse objekte v naselju in zunaj naselja ali dela naselja, ki je opremljena z javno kanalizacijo, če dolžina priključka ne presega 200 m in je priključitev tehnično izvedljiva.
10. Na trasi javne kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov, nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale vzdrževanje in delovanje. V takih primerih je potrebno prestaviti objekt ali kanalizacijo oz. lastnika infrastrukture v občini Žirovnica. Stroški morebitne prestavitve javne kanalizacije (projektna dokumentacija, izvedba, PID, geodetski posnetek,...) bremenijo investitorja.
11. V primeru nastajanja tehnoloških vod se le-ta lahko odvajajo v kanalizacijo pod pogojem, da niso presežene mejne vrednosti parametrov za iztok v kanalizacijo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 47/05, 45/07). V nasprotnem primeru je potrebno urediti ustrezno predčiščenje odpadnih vod.
12. Strešne vode se v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 47/05, 45/07) izvede ponikanje neposredno v tla oz. vodotok, če je to izvedljivo.
13. Za meteorne vode z dvorišč, dovoznih poti ter drugih utrjenih površin se uredi odvajanje preko peskolova in lovilca maščob neposredno v tla oz. v vodotok, če je to izvedljivo.
14. Pri vzporednem poteku drugih komunalnih vodov z javno kanalizacijo je potrebno zagotoviti ustrezne horizontalne in vertikalne odmike. Najmanjši horizontalni odmik (svetli) je 1,0 m, pri križanjih pa je minimalni vertikalni odmik (svetli) 0,6 m. V primeru križanja morajo biti cevi vgrajene v zaščitne cevi, ustji zaščitnih cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2 m na vsako stran.
15. Gradnja mora potekati tako, da ne pride do poškodb javne kanalizacije med gradnjo, kot tudi ne po izgradnji. Delovanje kanalizacije ne sme biti ovirano. Vsako morebitno poškodbo javne kanalizacije je treba takoj sanirati na stroške investitorja in o tem obvestiti upravljavca javne kanalizacije.
16. Pred pričetkom gradnje je potrebna zakoličba javne kanalizacije na terenu.

17. Vsi pokrovi revizijskih jaškov morajo ostati na nivoju terena zaradi vzdrževanja kanalizacije. Izvajalec kavne službe ima vsak čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave.
18. O morebitnih spremembah k izdanim smernicam na zahtevo investitorja izda upravljavec javne kanalizacije nove pogoje ali dodatek k tem pogojem.

- **Obrazložitev upoštevanja danih smernic:**

Smernice JEKO-IN, ki jih lahko štejemo kot smernice k spremembam in dopolnitvam OPPN, so bile pri pripravi SD OPPN v celoti upoštevane. V skladu s 7. točko izdanih smernic se je ustrezno dopolnil 35. člen Odloka o OPPN, ki se nanaša na dopustna odstopanja in sicer se v odloku dodatno predvidi možnost gradnje malih komunalnih čistilnih naprav do izgradnje javne kanalizacije. Možnost gradnje malih komunalnih čistilnih naprav je samo začasna in velja le do izgradnje povezovalnega kanala do ČN Radovljica, potem pa bo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje obvezna v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja.

Podani pogoji (8. – 18. točka smernic) predstavljajo projektne pogoje oz. usmeritve za projektiranje in bodo upoštrevani pri pripravi projektne dokumentacije PGD.

2.2.5 MOP, ARSO, Urad za upravljanje z vodami (smernice št. 35001-272/2011-2, z dne 26.05.2011)

- **Smernice:**

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica so bile podane naslednje smernice:

1. Vse posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča je treba programirati, načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese (tudi procese poplavljanja in razlivanja na neurbaniziranih površinah), omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem vode in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov (5. člen ZV-1).
2. **Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja: Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v javno kanalizacijo (Ur. I.RS, št. 47/05, 45/07, 79/09), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. list RS, št. 45/07, 63/09), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. I. RS, št. 98/07) ter Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.I.RS, št. 109/07, 33/08).**
3. Vse morebitne tehnološke vode in vse vrste odpadnih voda morajo biti speljane in očiščene na način, kot to predvidevajo Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
4. Utrjene in parkirne površine je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v podtalje in vode. Parkirne površine za tovorna vozila morajo biti urejeno skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (Ur.I. RS, št. 63/02).
5. Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.
6. V primeru sprememb ali dopolnitev predvidenih posegov in programskih izhodišč si pridržujemo pravico do dopolnitve oz. spremembe pogojev.

- **Obrazložitev upoštevanja danih smernic:**

Smernice ARSO, Urada za upravljanje z vodami, ki jih lahko štejemo kot smernice k spremembam in dopolnitvam OPPN, so bile pri pripravi SD OPPN v celoti upoštrevane.

Ostale smernice, ki so bile izdane k SD OPPN, so bile v celoti upoštrevane že osnovnem OPPN.

2.2.6 Elektro Gorenjska, d.d. (smernice št. EAD-585297/587871, z dne 02.06.2011)

- **Smernice:**

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica ostanejo v veljavi smernice, ki so bile izdane dne 14.12.2006, pod številko EAD-233997.

- **Obrazložitev upoštevanja danih smernic:**

Smernice, ki so bile izdane dne 14.12.2006 pod številko EAD-233997, so bile v celoti upoštevane že v osnovnem OPPN.

2.2.7 **ELES, d.o.o.** (smernice št. 2846/532/ubi, z dne 12.05..2011)

- **Smernice:**

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica so bile podane naslednje smernice:

1. Pri načrtovanju se mora upoštevati prenosne elektroenergetske objekte in varovalne pasove, ki potekajo na predmetnem območju in se nanašajo na zasnovo državnega elektroenergetskega omrežja, na kriterije, usmeritve in pogoje za umeščanje objektov v skladu z določili Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS, Ur.l.RS, št. 76/04 – Publikacijska karta št. 4; Usmeritve za razvoj energetskih sistemov), Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS, št. 122/04), Resolucije o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP, Ur.l.RS, št. 57/04) in Načrta razvoja prenosnega omrežja od leta 2009 – 2018 (soglasje MG, št. 360-110/2008-15, z dne 14.5.2009).
2. Upoštevati je potrebno širino varovalnega pasu elektroenergetskih daljnovodov (17. člen energetskega zakona (EZ-C) (Ur.l.RS, št. 70/08, ki znaša za napetostni nivo 110 kv: 30 m (15 levo in 15 desno od osi DV).
3. V tekstualnem delu programa priprave za področje elektroenergetskega omrežja je potrebno vnesti naslednje zahteve:
 - navesti ime ter napetostni nivo daljnovoda in širine elektroenergetskih varovalnih pasov (celotna širina ali širina od osi levo in desno)
 - da je potrebno za vsako graditev objekta v koridorjih obstoječih in predvidenih prenosnih daljnovodov pridobiti pisno projektne pogoje in soglasje k projektnim rešitvam ELES-a,
 - da je za vse objekte skladno s prilogo tabela 1 in 2 Pravidnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010) označene z »-« prepovedana gradnja v varovalnem pasu obstoječih in predvidenih daljnovodov, za ostale objekte namenjene stalnemu oz. občasnemu prebivanju ter za pomožne objekte pa je potrebno predložiti dokazilo pooblaščenca organizacije, da niso preokračene mejne vrednosti veličin elektromagnetnega sevanja kot to določa veljavna Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 70/96). Dovoljena osnovna namenska raba prostora znotraj 30 m širokega pasu je: območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ipd.
4. Pri projektiranju je potrebno upoštevati določila Pravidnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010) in slovenskega standarda SIST EN 50341-1 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV - 1. del: Splošne zahteve - Skupna določila, slovenskega standarda SIST EN 50341-3-21 Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 45 kV - 3-21. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Slovenijo (na podlagi SIST EN 50341-1:2002) ter slovenskega standarda SIST HD 637 SI z naslovom Elektroenergetske naprave nad 1 kV izmenične napetosti, dosežene najmanjše razdalje do objektov z upoštevanjem največjega povesa.
5. Za vsak poseg v elektroenergetski varovalni pas je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja po 35. čl. Zakona o graditvi objektov Zakona o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. list RS št. 102/04), ZGO-1B (Ur. list RS št. 126/07) in ZCO-1C (Ur. list RS št. 108/09), ki obdeluje približevanje in križanje z našim VN prenosnimi vodi. Iz elaborata križanj mora biti razvidno:
 - geodetski posnetek dejanskega in načrtovanega stanja, navedba naziva DV,
 - navedba številke stebrov DVv križni razpetini,
 - najmanjša razdalja med nadzemnim vodom pri največjem povesu do mesta križanja z
 - nameravano gradnjo predmetnih objektov,
 - odmik predmetih objektov tokovodnikov oz. od osi DV.
6. Skladno s deveto točko 11. čl. Pravidnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list RS, št. 101/2010) je investitor-lastnik nepremičnin dolžan skleniti pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti.

7. Vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih daljnovodov morate zagotoviti neoviran dostop do vseh mest predmetnih daljnovodov ob kateremkoli času.
8. Pri gradnji mora biti upoštevan določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92) ter predvideti, da se deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom za napetostni nivo 110 kV na manj kot 3m. Investitorja zadržujemo naj poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav.
9. Vse stroške projektiranja, predelave našega daljnovoda ali odpravo eventualnih poškodb, nastalih na našem daljnovodu v času izgradnje in kasnejšem vzdrževanju objekta, nosi investitor (oz. pravni naslednik) predmetne zadeve.
10. Vsi eventualno preurejeni deli daljnovoda preidejo po izgradnji z neodplačanim prenosom v lastništvo ELES - a. Vso dokumentacijo v zvezi z preurejenimi deli daljnovodov mora biti razvidna iz Dokazila o zanesljivosti objekta in predana ELES - u.
11. Elektro-Slovenija, d.o.o. pa ne upravlja z vsemi elektroenergetskimi napravami. Po omenjenem področju potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo smernice in mnenja za svoje naprave. Izdelovalec prostorskega razvoja je dolžan pridobiti tudi smernice distribucijskega podjetja.
12. V skladu s 9. čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A Ur. list RS, št. 108/09) ste si dolžni pridobiti naše mnenje o upoštevanju predhodno izdanih smernic. V ta namen Vas prosimo, da k vlogi za pridobitev pozitivnega mnenja predložite tudi ustrezno dokumentacijo, ki v skladu z izdanimi smernicami oz. pogoji obravnava približevanje in križanje z našimi prenosnim daljnovodom.

- **Obrazložitev upoštevanja danih smernic:**

Predmetno območje občine Žirovnica sicer v skrajnem JZ delu res posega v varovalni pas prenosnih daljnovodov DV 2x110 kV Okroglo – Jeklarna in DV 110 kV Radovljica - Moste, vendar na tem delu nove ureditve niso predvidene. Na tem območju je dopustna le gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture in urejanje zelenih in utrjenih površin. Nove smernice ELES-a, ki jih lahko štejemo kot smernice k spremembam in dopolnitvam OPPN, so bile pri pripravi SD OPPN v celoti upoštevane, ustrezno pa se je z navedbo novih smernic dopolnil tudi 32. člen Odloka o OPPN, ki se nanaša na varstvo pred elektromagnetnim sevanjem.

2.2.8 Ministrstvo za kulturo (smernice št. 35012-51/2011-5, z dne 20.06.2011)

- **Smernice:**

V smernicah ministrstva za kulturo je bilo ugotovljeno, da v obravnavanem območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine. Obveznosti na področju arheoloških raziskav so bile do sedaj že opravljene. Poročilo (Arheološke raziskave Otmar Kovač s.p., Poročilo o izvedeni arheološki raziskavi, maj 2010) je pokazalo negativen rezultat. Pristojna strokovna javna služba ni registrirala arheološkega najdišča. Glede na izvedene arheološke raziskave sprememba Odloka na varstvo arheoloških ostalin ne bo vplivala. Prav tako sprememba razporeditve objektov znotraj gradbenih meja in gradbenih linij ne bo imela vpliva na enote kulturne dediščine izven območja.

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica so bile podane naslednje smernice:

1. Popravljeni in dopolnjeni 22. člen odloka (varstvo kulturne dediščine) naj se glasi:
 - (1) Na obravnavanem območju ni registriranih enot kulturne dediščine.
 - (2) Izvedene so bile prehodne arheološke raziskave za oceno in vrednotenje arheološkega potenciala zemljišča (Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu območja obrtno poslovne cone Žirovnica, Breznica, december 2009 in Poročilo o izvedeni prehodni arheološki raziskavi, arheološko dokumentiranje strojno izkopanih testnih jarkov in intenziven terenski pregled zaprtih površin, maj 2010), s katerimi je bilo ugotovljeno, da na raziskanem območju obrtno poslovne cone Žirovnica arheološke ostaline niso prisotne. Zemljišče je mogoče sprostiti za gradnjo.
 - (3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena velja skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine splošen arheološki varstveni režim, ki najditelja / lastnika zemljišča / odgovornega vodjo del zavezuje, da ob odkritju arheološke ostaline najdbi zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska ali druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

2. Predlagano je, da se v Odlok vključi sledeče določilo, ki se nanaša na ozelenitev OPC Žirovnica: »Pri načrtovanju parkirnih površin je treba na vsaka 3 parkirna mesta zagotoviti eno visokodebelno drevo, sajeno v raščen teren.«

- **Obrazložitev upoštevanja danih smernic:**

Smernice Ministrstva za kulturo so bile pri pripravi SD OPPN v celoti upoštevane. V skladu s stališči MK se je ustrezno popravil 22. člen odloka, ki se nanaša na varstvo kulturne dediščine. V skladu s priporočili MK glede ozelenitve parkirnih mest, se je ustrezno dopolnil tudi 11. člen odloka, ki se nanaša na ureditev okolice objektov.

2.2.9 Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste (smernice št. 3712-27/2009/16-0034319, z dne 16.06.2011)

- **Smernice:**

Za pripravo SD OPPN OPC Žirovnica MP, Direktorat za ceste, nima dodatnih smernic, kot so bile izdane k Odloku o OPPN OPC Žirovnica (Ur.l.RS, št. 42/2010).

- **Obrazložitev upoštevanja danih smernic: /**

Odgovorni vodja izdelave sprememb in dopolnitev OPPN:
Evgenija Petak, univ.dipl.inž.arh.